

## Abmessungen für Verschleissgrenzen

<i>Benennung</i>	<i>Abmessung (mm)</i>	<i>Verschleissgrenze (mm)</i>
<b>Bremsen</b>		
<i>Bremsscheibe</i>	9,5	8
<i>Bremstrommel vorne</i>	248,1	249,5
<i>Bremstrommel hinten</i>	230,02	231,5
<i>Bremsbeläge Scheibenbremsen</i>	11,5	2,5
<i>Bremsbeläge Trommelbremsen</i>	4,0	2,5
<b>Kurbelgehäuse</b>		
<i>Bohrung für Kurbelwellenlager 1-3</i>	65,00 - 65,02	65,3
<i>Bohrung für Kurbelwellenlager 4</i>	50,00 - 50,02	50,03
<i>Bohrung für Nockenwellenlager</i>	27,50 - 27,52	27,55
<i>Bohrung für Ölpumpe</i>	70,00 - 70,03	
<i>Bohrung für Stössel</i>	19,00 - 19,02	19,09
<b>Kurbelwelle</b>		
<i>Pleuellager/Kurbelwelle Spiel radial</i>	0,02 - 0,06	0,15
<i>Pleuellager/Kurbelwelle Spiel axial</i>	01 - 03	0,7
<i>Pleuellagerzapfen</i>	55,00 - 54,98	54,96
<i>Kurbelwellenzapfen 1-3</i>	54,99 - 54,97	54,95
<i>Kurbelwellenzapfen 4</i>	40,00 - 39,98	39,95
<i>Kurbelwelle Spiel radial 1-3</i>	0,04 - 0,1	0,17
<i>Kurbelwelle Spiel radial 4</i>	0,03 - 0,09	0,17
<i>Kurbelwelle Spiel axial</i>	0,07 - 0,13	0,17
<i>Stössel</i>	18,96 - 18,93	18,90
<b>Ventilführung</b>		
<i>Einlassventil</i>	8,00	8,06
<i>Auslassventil</i>	8,00	8,06
<b>Pleuelstangen</b>		
<i>Gewichtsunterschied</i>	max. 5g innerhalb eines Motors	
<b>Zylinder und Kolben</b>		
<i>Gewichtsunterschied</i>	max. 5g innerhalb eines Motors	
<i>Zylinder/Kolben -Spiel</i>	0,04 - 0,05	0,20
<i>Kolbenring - Höhengspiel</i>	0,06 - 0,08	0,12
<i>Ölabstreifring</i>	0,05 - 0,07	0,10



[badboy-buggy.ch](http://badboy-buggy.ch)